



## FICHE PRÉVENTION

### Utilisation d'une auto-laveuse

#### Les risques

- **Électrocution** par un mauvais état de l'appareil ou du câble électrique
- **Chute de l'agent** lors du déplacement sur un sol glissant
- **Manutention manuelle** de la machine lors de changement de lieux : étages, autres sites... (dorsalgie)
- **Vibrations** de l'appareil (troubles circulatoires ou nerveux au niveau des mains)
- **Chimiques** liés à l'utilisation des produits d'entretien
- **Explosion** lors de la recharge de la batterie (production d'hydrogène)
- **Biologiques** liés à d'éventuels contacts avec les eaux sales
- **Happement** par la brosse en rotation



## Préparation du travail

- Réaliser le nettoyage en l'absence de collègues et de public à proximité. Baliser la zone de travail si nécessaire
- Mettre les équipements de protection individuelle nécessaires
- Libérer la zone de nettoyage de tout encombrement (tables, chaises...)
- Choisir une machine appropriée au travail à réaliser (puissance, poids...)
- S'assurer que les dispositifs de réglages et de sécurité fonctionnent correctement (manettes de commande, interrupteur, carter de protection...)
- Vérifier l'état du câble électrique et de la rallonge avant de brancher l'auto-laveuse
- Choisir la brosse ou le disque adapté et régler, si possible, la vitesse de rotation en fonction du type de travail (nettoyage, lustrage, décapage...) et du type de sol (parquet, carrelage, linoleum, moquette...)
- Vérifier l'état d'usure de la brosse ou du disque
- Fixer la brosse ou le porte-disque
- Vérifier l'état d'usure de la raclette et régler le positionnement de la barre d'aspiration
- Remplir le réservoir avec la solution de nettoyage
- Sélectionner le programme de nettoyage souhaité
- Contrôler le bon fonctionnement de l'auto-laveuse en faisant un essai (absence de vibrations anormales, d'échauffement...)

## Pendant le travail

- Travailler avec des mains sèches
- Veiller à bien éloigner le câble électrique de la zone de nettoyage. Brancher le câble électrique au niveau de la sortie de la zone de nettoyage. Mettre le câble sur son épaule
- Toujours travailler en position stable. Guider l'auto-laveuse avec la poignée réglée au niveau de la ceinture
- Changer la brosse ou le disque lorsqu'il est trop usé ou encrassé
- Procéder à l'inspection régulière du travail réalisé

## Après le travail

- Vidanger et rincer les réservoirs (eau sale et produit dilué)
- Enrouler correctement le câble électrique
- Remiser l'auto-laveuse et ses accessoires (produits d'entretien...) dans un endroit adapté et ventilé
- Assurer un entretien régulier de la machine (joints, flexibles, filtre, barre d'aspiration...) et des disques
- Avant toute intervention (entretien, changement de brosse / disque...), débrancher le câble d'alimentation
- Recharger la batterie (si présente) à l'aide d'un chargeur adapté. Réaliser la recharge dans un endroit correctement ventilé, éloigné de toute flamme et étincelle. Ne pas fumer
- Pour la recharge, raccorder tout d'abord le chargeur à la batterie en respectant les pôles puis brancher le chargeur au secteur
- Remplacer la batterie usagée par une batterie identique (ampérage, voltage...)

## Les équipements de protection individuelle

- Chaussures de sécurité
- Vêtements de travail ajustés
- Gants résistants aux produits chimiques et biologiques
- Lunettes de protection (lors de la manipulation des produits chimiques)

